

Vikstaby Villa Typ 3

Teknisk Beskrivning

Grund	Betongplatta på mark med 200mm grusbädd+150mm makadam. 300mm underliggande miljöklassad cellplastisolering. 400mm sockelelement, utvändig fibercementskiva. Armering enligt ritning. 100mm betong
Ytterväggar	Levereras i storblockselement 8 st. Monteras med styrregel. 21x145 mm Falspanel, Grund + mellanstruken 28 mm spikläkt 9 mm Vindskiva 195 mm Stomme, cc600 195 mm Isolering PAROC Plastfolie 0,20 Åldersbeständig 45 mm liggande installationsskikt, cc450. 45 mm Isolering PAROC 11 mm OSB skiva 13 mm Gipsskiva (monteras på plats)
Vindsbjälklag	13 mm Gips 28mm Gles, cc 300mm Åldersbeständig plastfolie Lösullsisolering 500mm Landgång 600mm 10 lpm
Yttertak	13st Fackverkstakstolar 20mm Råspontsluckor, ca 160 m2. Vindavledare takfot, 26 st. YAP2200, Underlagspapp. 25x50m strö- och bärläkt. 2-kupig Betongpanna Benders Grå Nockbräda, nockpannor + tätning, 14m. Takavvattning Lindab, fotplåtar, krokar, rännor, 28 lpm. Stuprör, 10 lpm. Huvar 1 st. Avloppsluftare Vindskiveplåtar, 24 lpm.

Gavlar	Stomuppbyggnad lika ytterväggar.
Innerväggar	13mm gipsskiva 11mm OSB skiva 95mm regelstomme, cc450 45mm isolering PAROC 11mm OSB skiva 13mm Gipsskiva
Innerväggar bad	95 mm regelstomme, cc450 45 mm isolering PAROC 15 plywood 13 våtrumsskiva
Värmesystem	Frånluftsvärmepump Comfortzone RX 50 kopplat till ett vattenburet Golvvärmesystem från LK/Thermotech.
Tappvarmvatten	Frånluftsvärmepump Comfortzone RX 50
Ventilation	Tilluft via spaltventiler. Detaljer enligt VVS ritning.
VVS produkter	Enligt separat beskrivning.
Elinstallationer	En komplett elanläggning enligt svensk standard SS4370102. El central förberedd för inkoppling av billaddare och solcells anläggning, tomrör framdragna till Car-port och vindsutrymme. Detaljer enligt El ritning.

Blockvillan förbehåller sig rätten till produktförändringar med motsvarande eller förbättrad funktion, konstruktionslösningar och tillgänglighet.